

Dokumentacja WebApi FurgonetkaBiznes v1.6.17

[Informacje podstawowe](#)

[Struktury](#)

[Metoda: Details generateLabel\(Package data\)](#)

[Dane wejściowe](#)

[Dane zwracane](#)

[Przykładowy request](#)

[Przykładowy response](#)

[Przykładowy response z błędem](#)

[Metoda: PackageStatusGroupResult getPackageStatusGroup\(PackageStatusGroupParams data\)](#)

[Dane wejściowe](#)

[Dane zwracane](#)

[Przykładowy request](#)

[Przykładowy response](#)

[Metoda: CancelResult cancelPackage\(CancelParams data\)](#)

[Dane wejściowe](#)

[Dane zwracane](#)

[Przykładowy request](#)

[Przykładowy response](#)

[Metoda: AvailableDeliveryHoursResult getAvailableDeliveryHours\(AvailableDeliveryHoursParams data\)](#)

[Dane wejściowe](#)

[Dane zwracane](#)

[Przykładowy request](#)

[Przykładowy response](#)

[Wersje dokumentu](#)

Informacje podstawowe

Definicja WebService'u dostępna jest pod adresem <https://biznes.furgonetka.pl/api/soap?wsdl>.

Dla testów dostępna jest wersja <https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap?wsdl>. Struktury payer_* dla testowej wersji powinny zawierać pola username=biznes-user, password=biznes-password lub rzeczywiste dane dla własnych kont testowych w API przewoźnika.

Kodowanie: UTF-8

Wersja SOAP: 1.2

Struktury

| Struktura Auth | | | |
|----------------|--------|----------|--|
| email | string | wymagane | E-mail użytkownika w serwisie Spinacz.pl |
| password | string | wymagane | Hasło użytkownika w serwisie Spinacz.pl, zakodowane za pomocą algorytmu SHA256 |
| nip | string | wymagane | NIP firmy, do której chcemy się zalogować |

| Struktura Error | | | |
|-----------------|--------|------------|-------------|
| field | string | opcjonalny | Nazwa pola |
| message | string | opcjonalny | Treść błędu |

| Struktura PayerDPD | | | |
|--------------------|--------|----------|-----------|
| login | string | wymagane | Login |
| master_fid | string | wymagane | MasterFid |
| password | string | wymagane | Hasło |

| Struktura PayerUPS | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|----------------------|
| shipper_number | string | wymagane | Numer klienta |
| shipper_postcode | string | wymagane | Kod pocztowy nadawcy |

| Struktura PayerDHLPARCEL | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|----------------------|
| user | string | wymagane | Login |
| password | string | wymagane | Hasło |
| sap | string | wymagane | Numer SAP |
| user_ps | string | opcjonalny | Login DHL Parcelshop |
| password_ps | string | opcjonalny | Hasło DHL Parcelshop |

| Struktura PayerDHLEXPRESS | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| username | string | wymagane | Login |
| password | string | wymagane | Hasło |
| account | string | wymagane | Numer klienta DHL |

| Struktura PayerGLS | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|-------|
| user | string | wymagane | Login |
| password | string | wymagane | Hasło |

| Struktura PayerFEDEX | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|

| | | | |
|----------------|--------|----------|-----------------------|
| key | string | wymagane | Klucz |
| account_number | string | wymagane | Numer klienta |
| iban | string | wymagane | Nr rachunku bankowego |

| Struktura PayerKEX | | | |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------|
| key | string | wymagane | Klucz |
| ck | string | wymagane | CK |
| iban | string | wymagane | Nr rachunku bankowego |

| Struktura PayerINPOST | | | |
|------------------------------|--------|----------|--------|
| email | string | wymagane | E-mail |
| password | string | wymagane | Hasło |

| Struktura PayerINPOSTKURIER | | | |
|------------------------------------|--------|----------|-------|
| username | string | wymagane | Login |
| password | string | wymagane | Hasło |

| Struktura PayerPOCZTA | | | |
|------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| email | string | wymagane | E-mail |
| password | string | wymagane | Hasło |
| urząd_nadania | string | wymagane | Nr urzędu nadania |
| iban | string | wymagane | Nr rachunku bankowego |

| Struktura PayerRUCH | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|-------|
| user | string | wymagane | Login |
| password | string | wymagane | Hasło |

| Struktura PayerXPRESS | | | |
|------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| user | string | wymagane | Login |
| password | string | wymagane | Hasło |
| client_id | string | wymagane | Numer klienta |
| iban | string | wymagane | Nr rachunku bankowego |

| Struktura PayerFDZIS | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| postcode | string | wymagane | Kod pocztowy miejsca nadania z umowy |

| Struktura Sender | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|------------------------------------|
| name | string | wymagane | Imię i nazwisko nadawcy |
| email | string | opcjonalny | Email nadawcy |
| company | string | opcjonalny | Nazwa firmy |
| street | string | wymagane | Ulica, numer domu i lokalu nadawcy |
| postcode | string | wymagane | Kod pocztowy nadawcy |

| | | | |
|--------------|--------|---|---|
| city | string | wymagane | Miasto nadawcy |
| country_code | string | opcjonalny (wymagany dla przesyłek międzynarodowych) | Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2 |
| county | string | opcjonalny | Hrabstwo nadawcy (tylko przesyłki międzynarodowe) |
| phone | string | opcjonalny | Numer telefonu nadawcy |
| paczkomat | string | opcjonalny (wymagany dla INPOST, gdy nie podano send_point) | Paczkomat nadawczy |

| Struktura Receiver | | | |
|---------------------------|--------|---|---|
| name | string | wymagane | Imię i nazwisko adresata |
| email | string | opcjonalny | Email adresata |
| company | string | opcjonalny | Nazwa firmy |
| street | string | wymagane | Ulica, numer domu i lokalu adresata |
| postcode | string | wymagane | Kod pocztowy adresata |
| city | string | wymagane | Miasto adresata |
| country_code | string | opcjonalny (wymagany dla przesyłek międzynarodowych) | Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2 |
| county | string | opcjonalny | Hrabstwo nadawcy (tylko przesyłki międzynarodowe) |
| phone | string | opcjonalny | Numer telefonu adresata |
| paczkomat | string | opcjonalny (wymagany dla INPOST) | Paczkomat odbiorczy |
| alt_paczkomat | string | opcjonalny | Opcjonalny paczkomat rezerwowy adresata |
| placowka | string | opcjonalny | ID placówki Poczty Polskiej |

| | | | |
|-----------|--------|------------|---|
| kiosk | string | opcjonalny | Kiosk adresata (tylko w przypadku Paczki w RUCHu) |
| alt_kiosk | string | opcjonalny | Opcjonalny kiosk rezerwowy adresata (niewymagany, tylko w przypadku Paczki w RUCHu) |
| point | string | opcjonalny | ID punktu odbioru (w przypadku UPS), SAP punktu odbioru (w przypadku DHL Parcel) |

| Struktura Pickup | | | |
|-------------------------|--------|---|---|
| code | string | opcjonalny (wymagany dla INPOST) | Nazwa magazynu zaakceptowanego przez InPost |
| name | string | opcjonalny | Imię i nazwisko |
| email | string | opcjonalny | Email |
| company | string | wymagane | Nazwa firmy |
| street | string | wymagane | Ulica, numer domu i lokalu |
| postcode | string | wymagane | Kod pocztowy |
| city | string | wymagane | Miasto |
| country_code | string | opcjonalny (wymagany dla przesyłek międzynarodowych) | Kod kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2 |
| county | string | opcjonalny | Hrabstwo nadawcy (tylko przesyłki międzynarodowe) |
| phone | string | opcjonalny | Numer telefonu |

Metoda: Details generateLabel(Package data)

Dane wejściowe

| Struktura Package | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| auth | Auth | wymagane | Dane autoryzacyjne |
| partner_reference_number | string | wymagane | Unikalny numer zamówienia z systemu partnera |
| service | string | wymagane | Nazwa firmy kurierskiej (dpd, ups, dhl_parcel, gls, fedex, kex, inpost, poczta, ruch, xpress, dhl_express, fdzis, inpost_kurier) |
| payer_dpd | PayerDPD | wymagana jedna ze struktur | Dane autoryzacyjne DPD |
| payer_ups | PayerUPS | | Dane autoryzacyjne UPS |
| payer_dhl_parcel | PayerDHLPARCEL | | Dane autoryzacyjne DHL Parcel |
| payer_dhl_express | PayerDHLEXPRESS | | Dane autoryzacyjne DHL Express |
| payer_gls | PayerGLS | | Dane autoryzacyjne GLS |
| payer_fedex | PayerFEDEX | | Dane autoryzacyjne FEDEX |
| payer_kex | PayerKEX | | Dane autoryzacyjne KEX |
| payer_inpost | PayerINPOST | | Dane autoryzacyjne INPOST |
| payer_inpost_kurier | PayerINPOSTKURIER | | Dane autoryzacyjne INPOST Kurier |
| payer_poczta | PayerPOCZTA | | Dane autoryzacyjne POCZTA |
| payer_ruch | PayerRUCH | | Dane autoryzacyjne RUCH |
| payer_xpress | PayerXPRESS | | Dane autoryzacyjne XPRESS |
| payer_fdzis | PayerFDZIS | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|--|
| send_point | string | opcjonalny | ID punktu nadania |
| package_template | string | opcjonalny | ID szablonu przesyłki |
| sender | Sender | wymagane | Struktura zawierająca informacje o nadawcy |
| receiver | Receiver | wymagane | Struktura zawierająca informacje o odbiorcy |
| pickup | Pickup | opcjonalny | Struktura zawierająca informacje o miejscu odbioru przesyłki |
| user_reference_number | string | opcjonalny | Numer dokumentu sprzedaży, który znajdzie się na etykiecie |
| type | string | wymagane | Typ przesyłki, dopuszczalne wartości: package - paczka, dox - koperta, pallette - paleta |
| parcels | Parcel [] | wymagane | Tablica zawierająca informacje o przesyłkach. Maksymalnie liczba przesyłek dla przewoźnika: DHL Pracel - 10 DHL Express - 1 DPD - 10 Furgonetka Dziś - 1 FedEx - 1 GLS - 10 InPost 1 InPost Kurier - 10 KEX - 1 Poczta - 1 Ruch - 1 UPS - 10 Xpress - 1 |
| services | Services | opcjonalny | Struktura zawierająca informacje o usługach dodatkowych |
| label | Label | opcjonalny | Struktura zawierająca informacje w jakim formacie ma zostać zwrócona etykieta |

| Struktura Parcel | | | |
|-------------------------|-------|------------|-----------------------|
| weight | float | opcjonalny | Waga paczki w kg |
| width | int | opcjonalny | Szerokość paczki w cm |
| height | int | opcjonalny | Wysokość paczki w cm |

| | | | |
|---------------|--------|--|---|
| depth | int | opcjonalny | Długość paczki w cm |
| value | float | opcjonalny | Wartość w PLN |
| gauge | string | opcjonalny (wymagany dla INPOST i POCZTA) | Gabaryt, dostępne wartości <ul style="list-style-type: none"> - INPOST: A, B, C - POCZTA Kurier48: XS, S, M, L, XL, XXL - POCZTA Polecony: A, B |
| description | string | opcjonalny | Opis zawartości paczki |
| customer_data | string | opcjonalny | Uwagi na etykiecie |

| Struktura Services | | | |
|---------------------------|-------|---|---|
| cod | bool | opcjonalny | Pobranie przy doręczeniu. Dostępny dla: DPD, UPS, DHL, FEDEX, KEX, GLS, INPOST, INPOST KURIER, POCZTA, XPRESS, RUCH, FDZIS |
| cod_amount | float | opcjonalny | Wartość pobrania w PLN. Dostępny dla: DPD, UPS, DHL, FEDEX, KEX, GLS, INPOST, INPOST KURIER, POCZTA, XPRESS, RUCH, FDZIS |
| guarantee_0930 | bool | opcjonalny (wyklucza się z guarantee_1200 oraz saturday_delivery) | Doręczenie do godziny 10:00 (9:00 dla DHL). Dostępny dla: DPD, GLS, DHL |
| guarantee_1200 | bool | opcjonalny (wyklucza się z guarantee_0930 oraz saturday_delivery) | Doręczenie do godziny 12:00. Dostępny dla: DPD, GLS, DHL |
| saturday_delivery | bool | opcjonalny (wyklucza się z guarantee_0930 oraz guarantee_1200) | Doręczenie w sobotę. Dostępny dla: DPD, DHL, KEX, GLS, POCZTA, UPS, INPOST KURIER |
| rod | bool | opcjonalny (wyklucza się z cud) | Dokumenty zwrotne. Dostępny dla: DPD, UPS, DHL, FEDEX, GLS, POCZTA, INPOST KURIER |
| cud | bool | opcjonalny (wyklucza się z rod) | Przesyłka zwrotna. Dostępny dla: DPD |
| personal_delivery | bool | opcjonalny | Doręczenie do rąk własnych. Dostępny dla: DPD |

| | | | |
|-------------------------------|------|------------|---|
| self_pickup | bool | opcjonalny | Nadanie w Access Poincie. Dostępny dla UPS |
| self_collection | bool | opcjonalny | Odbiór własny w oddziale. Dostępny dla: DPD, DHL |
| carry_in | bool | opcjonalny | Wniesienie. Dostępny dla: DPD |
| evening_delivery | bool | opcjonalny | Doręczenie w godzinach 18:00-22:00. Dostępny dla: DHL |
| phone_predelivery_information | bool | opcjonalny | Awizacja telefoniczna odbioru. Dostępny dla: DHL, KEX |
| large_package | bool | opcjonalny | Duża paczka. Dostępny dla: UPS |
| additional_handling | bool | opcjonalny | Dodatkowa obsługa / Element niestandardowy. Dostępny dla: UPS, FEDEX, KEX, POCZTA, INPOST KURIER |
| ups_saver | bool | opcjonalny | UPS Express Saver. Dostępny dla: UPS |
| saturday_pickup | bool | opcjonalny | Odbiór w sobotę. Dostępny dla: KEX, POCZTA |
| sms_predelivery_information | bool | opcjonalny | Awizacja SMS-owa odbioru. Dostępny dla: KEX, POCZTA, INPOST KURIER |
| phone_prepickup_information | bool | opcjonalny | Awizacja telefoniczna dostawy. Dostępny dla: KEX |
| sms_prepickup_information | bool | opcjonalny | Awizacja SMS-owa dostawy. Dostępny dla: KEX |
| exworks | bool | opcjonalny | Płaci odbiorca. Dostępny dla: GLS, POCZTA |
| exchange | bool | opcjonalny | Wymiana towaru. Dostępny dla: GLS |
| delivery_at_work | bool | opcjonalny | Doręczenie do rąk własnych. Dostępny dla: GLS, POCZTA |
| self_pickup_branch | bool | opcjonalny | Odbiór w filii GLS Poland. Dostępny dla: GLS |
| pick_and_ship | bool | opcjonalny | Pick&Ship. Dostępny dla: GLS |
| pick_and_return | bool | opcjonalny | Pick&Return. Dostępny dla: GLS |
| shop_return_service | bool | opcjonalny | ShopReturnService. Dostępny dla: GLS |
| insurance | bool | opcjonalny | Ubezpieczenie, dopuszczalne wartości: 0 - Ubezpieczenie przesyłki, 1 - Przesyłka wartościowa. Dostępny dla: POCZTA |
| fragile | bool | opcjonalny | Usługa "Ostrożnie". Dostępny dla: POCZTA |

| | | | |
|----------------------------|--------|--|---|
| kurier48 | bool | opcjonalny (wyklucza się z kurier24, polecony, globalexpres i poleconyzagraniczny) | Usługa "Kurier48". Usługa domyślnie włączona dla Poczty Polskiej. Dostępny dla: POCZTA . |
| kurier24 | bool | opcjonalny (wyklucza się z kurier48, polecony, globalexpres i poleconyzagraniczny) | Usługa "Kurier24". Dostępny dla: POCZTA . |
| polecony | bool | opcjonalny (wyklucza się z kurier24, kurier48, globalexpres i poleconyzagraniczny) | Usługa "Polecony". Dostępny dla: POCZTA . |
| globalexpres | bool | opcjonalny (wyklucza się z kurier24, kurier48, polecony i poleconyzagraniczny) | Usługa "Global Expres". Dostępny dla: POCZTA . |
| poleconyzagraniczny | bool | opcjonalny (wyklucza się z kurier24, kurier48, polecony, globalexpres) | Usługa "Przesyłka polecona zagraniczna". Dostępny dla: POCZTA . |
| delivery_confirmation | bool | opcjonalny | Potwierdzenie odbioru przesyłki. Dostępny dla: POCZTA . |
| pickup_date | string | opcjonalny | Data nadania przesyłki (data buforu). Dostępny dla: POCZTA |
| inpostpackage | bool | opcjonalny | Usługa "Paczka". Usługa domyślnie włączona dla InPost Paczkomaty. Dostępny dla: INPOST . |
| inpostletter | bool | opcjonalny | Usługa "List polecony". Dostępny dla: INPOST . |
| standard | bool | opcjonalny | Usługa "Paczka Standardowa". Usługa domyślnie włączona dla Paczki w Ruchu. Dostępny dla: RUCH . |
| mini | bool | opcjonalny | Usługa "Mini Paczka". Dostępny dla: RUCH . |
| pickup | bool | opcjonalny | Jeżeli przewoźnik ma stały podjazd - pole zostanie zignorowane. Pole określa czy dla przesyłki ma zostać zleony odbiór. Usługa domyślnie wyłączona. Dostępny dla: DPD, INPOST, POCZTA, UPS, FEDEX, GLS, DHL . |
| ups_ship_notification | bool | opcjonalny (można wybrać maksymalnie 3 powiadomienia) Dostępny wyłącznie dla UPS . | Powiadomienie e-mail o przesyłce |
| ups_exception_notification | bool | | Powiadomienie e-mail o wydarzeniach wyjątkowych |
| ups_delivery_notification | bool | | Zawiadomienie e-mail o doręczeniu |
| ups_qv_text | string | opcjonalny | Dodatkowa treść do powiadomień Quantum View |
| delivery_hours_code | string | opcjonalny | Kod godzin dostawy (SAME_DAY_1014 - SameDay 11:00-14:00, SAME_DAY_1417 - SameDay |

| | | | |
|------------------|------|------------|--|
| | | | 14:00-17:00, SAME_DAY_1822 - SameDay 18:00-22:00, NEXT_DAY_1014 - NextDay 11:00-14:00, NEXT_DAY_1417 - NextDay 14:00-17:00, NEXT_DAY_1822 - NextDay 18:00-22:00) |
| private_shipping | bool | opcjonalny | Doręczenie do osoby prywatnej. Dostępny dla: UPS, DPD |
| preaviso | bool | opcjonalny | Usługa preawizacji e-mail/SMS. Dostępny dla: DHL, INPOST KURIER |

| Struktura Label | | | |
|-----------------|--------|---|---|
| file_format | string | opcjonalne | Format pliku w jakim zostanie zwrócona etykieta, możliwe opcje: pdf, epl, zpl |
| page_format | string | opcjonalne, wymagane jeśli file_format = pdf | Format papieru dla etykiet PDF, możliwe opcje: a4, a6 |

Dane zwracane

| Struktura Details | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| id | int | wymagane | ID przesyłki |
| partner_reference_number | string | wymagane | Unikalny numer zamówienia z systemu partnera |
| label_file_format | string | wymagane | Format pliku |
| label_file | string | wymagane | Etykieta zakodowana algorytmem <i>base64</i> |
| cod_file_format | string | wymagane | Format pliku |
| cod_file | string | wymagane | Dokument COD zakodowany algorytmem <i>base64</i> |
| parcels | Array | wymagane | Tablica zawierająca numery listów przewozowych |
| errors | Error[] | opcjonalny | Tablica z błędami |

| Komunikaty błędów | |
|--|--|
| Pole nie może być puste | |
| Nieprawidłowa firma kurierska | |
| Nieprawidłowy e-mail lub hasło | |
| Punkt nadania nie istnieje | |
| Proszę podać imię i nazwisko | |
| Podane dane są za krótkie | |
| Podane dane są za długie | |
| Imię i nazwisko może składać się tylko z liter | |
| Maksymalnie można dodać X przesyłek | |
| Podany e-mail jest niepoprawny | |
| Podaj adres e-mail | |
| Podana wartość jest za krótka | |
| Podana wartość jest za długa | |
| Adres jest nieprawidłowy | |
| Brak numeru budynku | |
| Kod pocztowy dla danego kraju powinien mieć format XXXXX | |
| Wpisz kod pocztowy | |
| Podany kod pocztowy jest niedostępny | |
| Miasto może zawierać tylko litery | |
| Proszę podać poprawne miasto dla danego kraju | |
| Krajem nadania lub doręczenia przesyłki musi być Polska | |

| | |
|---|--|
| Niepoprawny numer telefonu | |
| Proszę podać numer telefonu komórkowego (może zawierać tylko 9 cyfr) | |
| Niepoprawna wartość | |
| Wybierz hrabstwo | |
| Proszę podać prawidłową wagę | |
| Maksymalna waga paczki to 50 kg | DPD, DHL, XPRESS |
| Przekroczono wagę wymiarową. Zmień rodzaj przesyłki | |
| Minimalna waga paczki to 1 kg | DPD, DHL, FEDEX, GLS, KEX, RUCH, UPS, XPRESS |
| Maksymalna waga koperty to 0.5 kg | DPD, DHL |
| Minimalna waga palety to 50 kg | DPD |
| Maksymalna waga palety to 700 kg | DPD |
| Wpisz prawidłowe wymiary przesyłki | |
| Wysokość palety nie może przekroczyć 180 cm | DPD, DHL, FEDEX |
| Wymiary podstawy nie mogą przekraczać 120 cm, a ich suma 200 cm | DPD |
| Suma wymiarów paczki nie może być większa niż 300 cm | DPD |
| Żaden z wymiarów paczki nie może przekroczyć 250 cm | DPD |
| Maksymalne wymiary koperty to szer. 35 cm, wys. 25 cm, dł. 5 cm | DPD, UPS |
| Podstawa palety musi wynosić 120x80 cm | DPD |
| Zadeklarowana wartość nie może przekraczać 500000 zł | DPD |
| Usługa guarantee_0930 nie jest dostępna dla podanego kodu pocztowego | DPD |
| Usługa guarantee_1200 nie jest dostępna dla podanego kodu pocztowego | DPD |
| Usługa doręczenie w sobotę nie jest dostępna dla podanego kodu pocztowego | DPD, KEX |
| Usługa "Doręczenie w sobotę" nie jest dostępna dla palet | DPD, KEX |

| | |
|---|--------------------|
| Można wybrać tylko jedną z usług | DPD, KEX |
| Usługa guarantee_1200 nie może być wybrana razem z usługą saturday_delivery | DPD |
| Usługa guarantee_0930 nie może być wybrana razem z usługą saturday_delivery | DPD |
| Usługa guarantee_0930 nie może być wybrana razem z usługą guarantee_1200 | DPD |
| Usługa jest wyłączona | |
| Usługa jest dostępna dla paczek o wadze rzeczywistej od 31,5 do 150 kg | DPD |
| Usługa jest dostępna tylko dla przesyłek jednopaczkowych | DPD |
| Usługi "Odbiór własny" i "Wniesienie" wykluczają się | DPD |
| Usługa "Wniesienie" jest niedostępna dla palety | DPD |
| Kwota pobrania jest nieprawidłowa | |
| Podaj kwotę pobrania | |
| Kwota pobrania przekracza 3000 euro | DPD, DHL, KEX, UPS |
| Przekroczono wagę wymiarową | DHL, KEX, XPRESS |
| Minimalna waga palety to 31,5 kg | DHL, KEX |
| Maksymalna waga palety to 1000 kg | DHL, FEDEX, KEX |
| Suma wymiarów paczki nie może przekroczyć 380 cm | DHL, KEX |
| Maksymalna długość paczki to 300 cm | DHL, FEDEX, KEX |
| W przypadku niestandardowego wymiaru palety należy wybrać usługę dodatkową "Element niestandardowy/gabaryt/dłużyca" | DHL |
| Suma wymiarów palety nie może przekroczyć 380 cm | DHL, KEX |
| Maksymalne wymiary koperty to szer. 35 cm, dł. 25 cm, wys. 1 cm | DHL, KEX |
| Zadeklarowana wartość nie może przekraczać 100 000 zł | DHL, KEX |
| Usługa "Doręczenie w godzinach 18:00-22:00" jest niedostępna dla wybranego kodu pocztowego | DHL |
| Usługa "Element niestandardowy/gabaryt/dłużyca" jest niedostępna dla koperty | DHL, KEX |

| | |
|--|----------------|
| Maksymalna waga paczki to 70 kg | FEDEX, UPS |
| Podstawa palety nie może być większa niż 120x80 cm | FEDEX, KEX |
| Zadeklarowana wartość nie może przekraczać 50000 zł | FEDEX, POCZTA |
| Kwota pobrania przekracza 6000 zł | FEDEX |
| Maksymalna waga paczki dla przesyłek krajowych GLS to XXX kg (limit w zależności od umowy z GLS) | GLS |
| Maksymalna waga koperty dla przesyłek międzynarodowych to 2 kg | GLS |
| Żaden z wymiarów paczki nie może przekroczyć 200 cm | GLS |
| Maksymalne wymiary koperty to szer. 40 cm, dł. 23 cm, wys. 3 cm | GLS |
| Zadeklarowana wartość nie może przekraczać XXX zł (limit w zależności od umowy z GLS) | GLS |
| Usługa "Doręczenie do godziny 10:00" wyklucza się z "Doręczenie do godziny 12:00" | GLS |
| Usługa nie jest dostępna dla podanego kodu pocztowego | GLS |
| Z usługą "Pick&Ship" lub "Pick&Return" nie można wybrać żadnej innej usługi | GLS |
| Kwota pobrania przekracza XXX zł (limit w zależności od umowy z GLS) | GLS |
| Z usługą "Wymiana towaru" nie można wybrać usługi "Dokumenty zwrotne" ani "Płaci odbiorca" | GLS |
| Usługa "Wymiana towaru" jest dostępna tylko dla Polski | GLS |
| Wybierz paczkomat | INPOST |
| Paczkomaty są obsługiwane tylko przez InPost | INPOST |
| Wybierz poprawny paczkomat | INPOST |
| Niepoprawny gabaryt | INPOST, POCZTA |
| Kwota pobrania przekracza 5000 zł | INPOST |
| Maksymalna waga paczki to 30 kg | KEX |
| Maksymalna waga palety to 800 kg | KEX |

| | |
|---|--------|
| Minimalna waga koperty to 50 g | KEX |
| Maksymalna waga koperty to 2 kg | KEX |
| Wysokość palety nie może przekroczyć 200 cm | KEX |
| Usługa odbiór w sobotę nie jest dostępna dla podanego kodu pocztowego | KEX |
| Nie wybrano typu ubezpieczenia | POCZTA |
| Deklarowana wartość może wynosić od 100 do 70000 zł | POCZTA |
| Kwota pobrania przekracza 20000 zł | POCZTA |
| Wybierz placówkę pocztową | POCZTA |
| Placówki pocztowe dotyczą tylko przesyłek Kurier 48 | POCZTA |
| Wybierz poprawną placówkę pocztową | POCZTA |
| Maksymalna waga paczki to 20 kg | RUCH |
| Maksymalne wymiary paczki to szer. 30 cm, wys. 20 cm, dł. 50 cm | RUCH |
| Zadeklarowana wartość nie może przekraczać 1000 zł | RUCH |
| Wybierz kiosk | RUCH |
| Kioski są obsługiwane tylko przez RUCH | RUCH |
| Wybierz poprawny kiosk | RUCH |
| Kwota pobrania przekracza 1000 zł | RUCH |
| Maksymalna waga koperty to 30 kg | UPS |
| Najdłuższy bok nie może przekroczyć 270 cm | UPS |
| Obwód nie może przekroczyć 300 cm | UPS |
| Zadeklarowana wartość nie może przekraczać 3000 euro | UPS |
| Usługa "Duża paczka" jest niedostępna dla palety | UPS |
| Wymiary nie mogą przekraczać 120 cm | XPRESS |

| | |
|---|--------|
| Głębokość plus obwód paczki nie może przekraczać 300 cm | XPRESS |
| Głębokość plus obwód paczki nie może przekraczać 240 cm | XPRESS |
| Wymiary nie mogą przekraczać 70 cm | XPRESS |

| | |
|---|---|
| Formaty dokumentów - Jeżeli w ustawieniach wybrany jest format pliku ZPL to zwracane etykiety będą w pierwszym możliwym formacie: ZPL, EPL, PDF (rozmiar A6) | |
| DPD | EPL, ZPL, PDF A6 |
| INPOST | EPL, ZPL, PDF A6 |
| INPOST KURIER | EPL, ZPL, PDF A6 |
| POCZTA | EPL, ZPL, PDF A6 |
| UPS | EPL, ZPL, PDF A6 |
| KEX | EPL, ZPL, PDF A6 |
| FEDEX | EPL, ZPL, PDF A6 |
| RUCH | EPL, ZPL, PDF A6 |
| XPRESS | EPL, ZPL, PDF A6 |
| GLS | EPL, ZPL, PDF A6 (dla usług P&S, P&R, oraz Exchange etykiętę przynosi kurier) |
| DHL | EPL, ZPL, PDF A6 |

Przykładowy request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:generateLabel>
```

```
<data>
  <auth>
    <email>email</email>
    <password>haslo</password>
    <nip>1111111111</nip>
  </auth>
  <partner_reference_number>test/1461676356</partner_reference_number>
  <service>dpd</service>
  <payer_dpd>
    <login>test</login>
    <master_fid>12345</master_fid>
    <password>test</password>
  </payer_dpd>
  <payer_ups xsi:nil="true"/>
  <payer_dhl xsi:nil="true"/>
  <payer_dhlinternational xsi:nil="true"/>
  <payer_gls xsi:nil="true"/>
  <payer_fedex xsi:nil="true"/>
  <payer_kex xsi:nil="true"/>
  <payer_inpost xsi:nil="true"/>
  <payer_poczta xsi:nil="true"/>
  <payer_ruch xsi:nil="true"/>
  <payer_xpress xsi:nil="true"/>
  <payer_fdzis xsi:nil="true"/>
  <send_point xsi:nil="true"/>
  <package_template xsi:nil="true"/>
  <sender>
    <name>Jan Kowalski</name>
    <email>jan@kowalski.pl</email>
    <company>Spinacz.pl</company>
    <street>Polna 1/2</street>
    <postcode>82-300</postcode>
    <city>Elbląg</city>
    <country_code>PL</country_code>
    <county xsi:nil="true"/>
    <phone>500123456</phone>
    <paczkomat xsi:nil="true"/>
  </sender>
  <receiver>
```

```
<name>Adam Mickiewicz</name>
<email>adam@mickiewicz.pl</email>
<company>Furgonetka.pl</company>
<street>Błotna 2/3</street>
<postcode>80-300</postcode>
<city>Gdańsk</city>
<country_code>PL</country_code>
<county xsi:nil="true"/>
<phone>501214771</phone>
<paczkomat xsi:nil="true"/>
<alt_paczkomat xsi:nil="true"/>
<placowka xsi:nil="true"/>
<kiosk xsi:nil="true"/>
<alt_kiosk xsi:nil="true"/>
</receiver>
<pickup xsi:nil="true"/>
<user_reference_number>test/1461676356</user_reference_number>
<type>package</type>
<parcels>
  <ns1:Parcel>
    <weight>10</weight>
    <width>10</width>
    <height>20</height>
    <depth>30</depth>
    <value>100</value>
    <gauge>M</gauge>
    <description>Paczka 1</description>
    <customer_data/>
  </ns1:Parcel>
</parcels>
<services>
  <cod xsi:nil="true"/>
  <cod_amount xsi:nil="true"/>
  <guarantee_0930 xsi:nil="true"/>
  <guarantee_1200 xsi:nil="true"/>
  <saturday_delivery xsi:nil="true"/>
  <rod xsi:nil="true"/>
  <cud xsi:nil="true"/>
  <personal_delivery xsi:nil="true"/>
```

```
<self_collection xsi:nil="true"/>
<carry_in xsi:nil="true"/>
<evening_delivery xsi:nil="true"/>
<phone_predelivery_information xsi:nil="true"/>
<large_package xsi:nil="true"/>
<additional_handling xsi:nil="true"/>
<ups_saver xsi:nil="true"/>
<saturday_pickup xsi:nil="true"/>
<sms_predelivery_information xsi:nil="true"/>
<phone_prepickup_information xsi:nil="true"/>
<sms_prepickup_information xsi:nil="true"/>
<exworks xsi:nil="true"/>
<exchange xsi:nil="true"/>
<delivery_at_work xsi:nil="true"/>
<self_pickup_branch xsi:nil="true"/>
<pick_and_ship xsi:nil="true"/>
<pick_and_return xsi:nil="true"/>
<insurance xsi:nil="true"/>
<fragile xsi:nil="true"/>
<kurier48 xsi:nil="true"/>
<kurier24 xsi:nil="true"/>
<inpostpackage xsi:nil="true"/>
<inpostletter xsi:nil="true"/>
<polecony xsi:nil="true"/>
<delivery_confirmation xsi:nil="true"/>
<standard xsi:nil="true"/>
<mini xsi:nil="true"/>
<pickup xsi:nil="true"/>
<ups_return_notification xsi:nil="true"/>
<ups_in_transit_notification xsi:nil="true"/>
<ups_ship_notification xsi:nil="true"/>
<ups_exception_notification xsi:nil="true"/>
<ups_delivery_notification xsi:nil="true"/>
<delivery_hours_code xsi:nil="true"/>
</services>
</data>
</ns1:generateLabel>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Przykładowy response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:generateLabelResponse>
      <generateLabelResult>
        <id>2172</id>
        <partner_reference_number>test/1461676356</partner_reference_number>
        <label_file_format>pdf</label_file_format>
        <label_file>JVBERi0xLjQKMyAwIG9iago8PC9UeXB1IC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL1J...</label_file>
        <cod_file_format/>
        <cod_file/>
        <parcels>
          <xsd:string>0000000674584S</xsd:string>
        </parcels>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </generateLabelResult>
    </ns1:generateLabelResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Przykładowy response z błędem

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:generateLabelResponse>
      <generateLabelResult>
        <id xsi:nil="true"/>
        <partner_reference_number>test/1461676719</partner_reference_number>
        <label_file_format xsi:nil="true"/>
        <label_file xsi:nil="true"/>
        <cod_file_format xsi:nil="true"/>
      </generateLabelResult>
    </ns1:generateLabelResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```

<cod_file xsi:nil="true"/>
<parcels xsi:nil="true"/>
<errors>
  <ns1:Error>
    <field>receiver_email</field>
    <message>Podany e-mail jest niepoprawny</message>
  </ns1:Error>
</errors>
</generateLabelResult>
</ns1:generateLabelResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Metoda: PackageStatusGroupResult getPackageStatusGroup(PackageStatusGroupParams data)

Dane wejściowe

| Struktura PackageStatusGroupParams | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| auth | Auth | wymagane | Dane autoryzacyjne |
| id | int | wymagane | ID przesyłki |

Dane zwracane

| Struktura PackageStatusGroupResult | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| parcels | StatusGroup[] | wymagane | Tablica zawierająca informacje o statusach |

| | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------------------|
| errors | Error[] | opcjonalny | Tablica z błędami |
|--------|-------------------------|------------|-------------------|

| Struktura StatusGroup | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------|
| package_no | string | wymagane | Numer listu przewozowego |
| status | string | opcjonalny | Status przesyłki |
| status_group | string | opcjonalny | Grupa statusu |

Przykładowy request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes.artur-mietek.devel.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getPackageStatusGroup>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <id>6803</id>
      </data>
    </ns1:getPackageStatusGroup>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Przykładowy response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="https://biznes.artur-mietek.devel.furgonetka.pl/api/soap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
```

```

<ns1:getPackageStatusGroupResponse>
  <getPackageStatusGroupResult>
    <parcels>
      <ns1:StatusGroup>
        <package_no>003203043673</package_no>
        <status>Doręczenie</status>
        <status_group>Doręczenie</status_group>
      </ns1:StatusGroup>
    </parcels>
    <errors xsi:nil="true"/>
  </getPackageStatusGroupResult>
</ns1:getPackageStatusGroupResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Metoda: CancelResult cancelPackage(CancelParams data)

Dane wejściowe

| Struktura CancelParams | | | |
|------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| auth | Auth | wymagane | Dane autoryzacyjne |
| id | int | wymagane | Id przesyłki |

Dane zwracane

| Struktura CancelResult | | | |
|------------------------|-------|----------|---|
| packages | int[] | wymagane | Tablica zawierająca listę anulowanych przesyłek |

Przykładowy request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackage>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <id>2173</id>
      </data>
    </ns1:cancelPackage>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Przykładowy response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancelPackageResponse>
      <cancelPackageResult>
        <packages>
          <xsd:int>2173</xsd:int>
        </packages>
        <errors xsi:nil="true"/>
      </cancelPackageResult>
    </ns1:cancelPackageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Metoda: AvailableDeliveryHoursResult

getAvailableDeliveryHours(AvailableDeliveryHoursParams data)

Dane wejściowe

| Struktura AvailableDeliveryHoursParams | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|
| auth | Auth | wymagane | Dane autoryzacyjne |
| service | string | wymagane | Nazwa firmy kurierskiej (xpress, fdzis) |
| payer_xpress | PayerXPRESS | wymagana jedna ze struktur | Dane autoryzacyjne XPRESS |
| payer_fdzis | PayerFDZIS | | Dane autoryzacyjne FDZIS (FurgonetkaDziś) |
| sender_postcode | string | wymagane | Kod pocztowy nadawcy |
| receiver_postcode | string | wymagane | Kod pocztowy odbiorcy |
| add_packing_time | bool | opcjonalny | Dolicza czas na pakowanie przesyłki zdefiniowany w konfiguracji przewoźnika. Domyślnie włączone. |

Dane zwracane

| Struktura AvailableDeliveryHoursResult | | | |
|--|-------------------------|------------|---|
| hours | Hour[] | wymagane | Tablica zawierająca listę dostępnych usług/godzin dostawy |
| off_service_city | bool | wymagane | Zwraca true w przypadku nieobsługiwanego miasta |
| errors | Error[] | opcjonalny | Tablica z błędami |

Struktura Hour

| | | | |
|-------------------|--------|----------|---|
| code | string | wymagane | Kod godzin dostawy (SAME_DAY_1014 - SameDay 11:00-14:00, SAME_DAY_1417 - SameDay 14:00-17:00, SAME_DAY_1822 - SameDay 18:00-22:00, NEXT_DAY_1014 - NextDay 11:00-14:00, NEXT_DAY_1417 - NextDay 14:00-17:00, NEXT_DAY_1822 - NextDay 18:00-22:00) |
| name | string | wymagane | Nazwa usługi |
| max_delivery_time | string | wymagane | Maksymalny czas dostarczenia przesyłki |
| max_pickup_time | string | wymagane | Maksymalny czas podjęcia przesyłki |

Przykładowy request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getAvailableDeliveryHours>
      <data>
        <auth>
          <email>email</email>
          <password>haslo</password>
          <nip>1111111111</nip>
        </auth>
        <service>fdzis</service>
        <payer_fdzis>
          <postcode>03-750</postcode>
        </payer_fdzis>
        <payer_xpress xsi:nil="true"/>
        <sender_postcode>03-750</sender_postcode>
        <receiver_postcode>00-124</receiver_postcode>
      </data>
    </ns1:getAvailableDeliveryHours>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Przykładowy response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://biznes-test.furgonetka.pl/api/soap"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:getAvailableDeliveryHoursResponse>
      <getAvailableDeliveryHoursResult>
        <hours>
          <ns1:Hour>
            <code>SAME_DAY_1014</code>
            <name>SameDay 10-14</name>
            <max_delivery_time>2016-04-27 14:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:41:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>SAME_DAY_1417</code>
            <name>SameDay 14-17</name>
            <max_delivery_time>2016-04-27 17:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 14:00:00</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>SAME_DAY_1822</code>
            <name>SameDay 18-22</name>
            <max_delivery_time>2016-04-27 22:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 18:00:00</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>NEXT_DAY_1014</code>
            <name>NextDay 10-14</name>
            <max_delivery_time>2016-04-28 14:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:11:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
          <ns1:Hour>
            <code>NEXT_DAY_1417</code>
            <name>NextDay 14-17</name>
            <max_delivery_time>2016-04-28 17:00:00</max_delivery_time>
            <max_pickup_time>2016-04-27 09:11:46</max_pickup_time>
          </ns1:Hour>
        </hours>
      </getAvailableDeliveryHoursResult>
    </ns1:getAvailableDeliveryHoursResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
</ns1:Hour>
<ns1:Hour>
  <code>NEXT_DAY_1822</code>
  <name>NextDay 18-22</name>
  <max_delivery_time>2016-04-28 22:00:00</max_delivery_time>
  <max_pickup_time>2016-04-27 09:11:46</max_pickup_time>
</ns1:Hour>
</hours>
<off_service_city>>false</off_service_city>
<errors xsi:nil="true"/>
</getAvailableDeliveryHoursResult>
</ns1:getAvailableDeliveryHoursResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Wersje dokumentu

| Wersja dokumentu | | |
|--------------------|-------------------|---|
| 1.0 (2015-09-17) | Michał Tyszczenko | Stworzenie dokumentacji |
| 1.1 (2015-09-18) | Michał Tyszczenko | Binding Style: document Operation Body Style: literal Nowe przykłady |
| 1.2 (2015-09-23) | Michał Tyszczenko | Dodanie komunikatów błędów. Dodanie formatów plików. |
| 1.3 (2015-11-30) | Michał Tyszczenko | Dodanie struktury Pickup. |
| 1.4 (2015-12-30) | Michał Tyszczenko | Dodanie metody getPackageStatusGroup. |
| 1.5 (2016-02-01) | Michał Tyszczenko | Dodanie usług Kurier24 i Polecony dla Poczty Polskiej. |
| 1.5.1 (2016-02-05) | Michał Tyszczenko | Poprawka dokumentacji dla struktury Receiver |
| 1.5.2 (2016-02-14) | Michał Tyszczenko | Dodanie usługi List Polecony InPost |
| 1.5.3 (2016-02-25) | Michał Tyszczenko | Dodanie usług COD oraz Paczka Mini/Strandard dla Paczki w Ruchu |
| 1.5.4 (2016-03-01) | Michał Tyszczenko | Dodanie międzynarodowych przesyłek DHL |
| 1.5.5 (2016-03-29) | Michał Tyszczenko | Dodanie w strukturze Services pola pickup. |
| 1.5.6 (2016-03-31) | Michał Tyszczenko | Dodanie opcji Quantum View Notification dla UPS |
| 1.6 (2016-04-21) | Artur Miętek | Dodanie wsparcia dla przewoźnika FurgonetkaDziś oraz metody getAvailableDeliveryHours |
| 1.6.1 (2016-04-25) | Artur Miętek | Wydzielenie struktury autoryzacji do obiektu Auth Reorganizacja struktur na początek dokumentu |
| 1.6.2 (2016-04-27) | Artur Miętek | Dodanie opisu metody CanelPackage Aktualizacja przykładowych zapytań i odpowiedzi |

| | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 1.6.3 (2016-05-11) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie usługi Global Expres dla Poczty Polskiej. |
| 1.6.4 (2016-06-14) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie parametru pickup_date w strukturze Services |
| 1.6.5 (2016-06-30) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie parametru ups_qv_text w strukturze services, Usunięcie parametrów ups_return_notification oraz ups_in_transit_notification ze struktury services |
| 1.6.6 (2016-09-05) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie parametru self_pickup w strukturze Services Dodanie parametru point w strukturze Receiver |
| 1.6.7 (2016-09-08) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie parametru private_shipping w strukturze Services Parametr saturday_delivery dostępny także dla UPS |
| 1.6.8 (2016-10-27) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie parametru poleconyzagraniczny w strukturze Services |
| 1.6.9 (2016-12-01) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie struktury Label, służącej do przekazywania informacji o formacie zwracanej etykiety |
| 1.6.10 (2016-12-12) | Artur Miętek | Dodanie parametru add_packing_time w strukturze AvailableDeliveryHoursParams |
| 1.6.11 (2017-02-06) | Maciej Domski | Dodanie usług "Doręczenie do godziny 9:00", "Doręczenie do godziny 12:00" i "Odbiór własny" dla DHL. Dodanie parametru "preaviso" w strukturze Services. |
| 1.6.12 (2017-02-14) | Artur Miętek | Dodanie informacji o maksymalnej liczbie struktur Parcel w jednej przesyłce w zależności od przewoźnika. |
| 1.6.13 (2017-02-15) | Krzysztof Lewandowski | Zmiany w strukturze PayerDHLPARCEL - dodanie obsługi nadawania do DHL Parcelshop |
| 1.6.14 (2017-02-28) | Artur Miętek | Aktualizacja danych dostępowych struktur payer_* dla testowej wersji serwisu. |
| 1.6.15 (2017-05-11) | Kamil Kokosza | Dodanie wsparcia dla przewoźnika INPOST Kurier |
| 1.6.16 (2017-05-26) | Krzysztof Lewandowski | Dodanie usługi ShopReturnService dla GLS |
| 1.6.17 (2017-07-11) | Marcin Satola | Uzupełnienie dokumentacji |